FDV-DOKUMENTASJON

juli 16

Icopal as **Takrenner, -sikring og beslag 1022**

Takrenne i stål

NOBB modulnr. 30163208*

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal ståltakrenner og tilhørende deler er laget av galvanisert stålplate, SS-EN 10142 med 275 g zink pr. m2, belagt på begge sider med et solid lag HB polyester. All produksjon er i henhold til Europa-standard 612.

Den polyesterbelagte stålplaten er godt beskyttet mot den slitasje som en takrenne alltid vil utsette for fra vann, sur nedbør, sol og isbelastning. HB Polyesterbelegget har i seg selv en god glans- og fargebestandighet, og gir god beskyttelse mot korrosjon, slik at man oppnår lang levetid.

….

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA **Hvis ja, firma:**

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Renner og tilbehør vaskes ved behov. Dette er spesielt viktig i kystnære områder med stor saltholdighet i luften.
Ved forekomst av mose, grønske og svertesopp anbefaler vi bruk av middel mot dette. Følg bruksanvisning fra leverandør.

Ettersyn/kontroll

Skjøter og muffer kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst).

Løsvsil renses for barnåler, kvister etc.

Informasjonen er tilrettelagt av
© Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste™

Takrenne i plast

NOBB modulnr. 30876858*

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti
□

Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet
□

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
□

Emisjon
□

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rene metaller
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1451 I 1000 I 0600 I ------

Øvrige opplysninger
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

**Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 30876858 og 28865715*

Informasjonen er tilrettelagt av
© Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste™