



HERNIA LÄTTSPACKEL MEDIUM

VÄGGSPACKEL

2026-05-11

FÖRDELAR

- Brett användningsområde
- Hög fyllnadsförmåga
- Smidig konsistens
- Minimal krympning
- Lättslipad



ANVÄNDNINGSMÅL

HERNIA LÄTTSPACKEL MEDIUM lämpar sig för i-, skarv- och bredspackling på underlag av puts, betong, lättbetong och skivmaterial, som ex. gipsskivor. Spacklet är avsett för torra utrymmen inomhus och kan användas både på väggar och tak.

Uppfyller CE märkning enligt EN 13963 och EN 15824.

TEKNISK DATA

Kulör	Ljusgrå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lättfiller
Kornstorlek	0 – 0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdispersion
Förtunning	Vatten, skall normalt inte förtunnas
Densitet	1,18 KG/L
Skiktjocklek	Max. 4 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspackling två gånger på gipsskivor Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skiktjocklek
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorrt efter ca 1 dygn
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30 °C, optimal temperatur 18-20 °C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Ytorna ska vara rena, torra och fria från material som kan påverka vidhäftningen negativt såsom damm, olja, fett och vax. Väl bundna. Kraftigt absorberande underlag kan behöva grundas.

Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt samt skölj med vatten. Ojämnheter spacklas och slipas, grundmålade ytor slipas av.

Applicering: Applicera och jämna ut spacklet med stålspackel. Underliggande spackelskikt måste vara torrt innan nästa lager appliceras. Vid skarvspackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i det våta spacklet.

Efterarbetning: Efter spackling, när spacklet är torrt, slipas ytorna med sandpaper (lämpligen P120-P180), dammas av och grundas innan tapetsering eller målning. Övermålning kan ske med vanligt förekommande vägg- och takfärger för inomhus bruk.

Rengöring: Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Verktyg rengörs med vatten medan spacklet är vått. Intorkad spackelmasa kan lösas upp med hjälp av blötläggning i vatten. Spackel på huden tvättas av med tvål och vatten.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKTNR.	FÖRP.	ANTAL PER PALL	EAN
30860614	10 L	44	7311020063795

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mängd försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

