ThermoSan Djupgrund

Hydrofoberande grundbehandling på mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Hydrofoberande grundbehandling att användas vid systemmålning med Thermosan Fasadfärg, Capamur-plus och Disbocret 515 Betongfärg.

Appliceringsområde	Mineraliska ytor utomhus.
Materialegenskaper	■ Hydrofoberande
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Transparent
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylhydrosol, siloxan
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Till grundbehandling på sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med Thermosan Fasadfärg, Capamur-plus och Disbocret 515 Betongfärg.

Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Thermosan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-7 m²/liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23 °C, RF 50%)



CAPAROL

TEKNISK INFORMATION

Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. **Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:** Munstycke: 0,013-0,017 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: 50° Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.