
SMÅPACK PAPPSPIK, FZV



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE pappspik används för att fästa papp eller annat mjukt material på tak eller vägg. Den är avsedd för takpapp, asfaltboard med mera, utomhus. Längre dimensioner lämpar sig för spikning av exempelvis board och gips.

BESKRIVNING





Trä

Spiken är tillverkad av stål med varmförzinkad ytbehandling för utomhusbruk, C3. Den har ett brett huvud som är utformat för att hålla pappen på plats och för att hindra att spiken tränger igenom materialet. Pappspikar används ofta i kombination med takpapp eller väggpapp för att skapa en vattentät yta på tak eller vägg.
Pappspiken finns i olika storlekar och längder beroende på tjockleken på det material som ska fästas. De vanligaste storlekarna är 20 mm till 40 mm, men det finns också längre spikar för att fästa tjockare material.
ESSVE pappspik uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.
ESSVE pappspik är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Spikarna placeras vanligtvis i rad med cirka 10-15 centimeters avstånd mellan varje spik. Det är viktigt att de placeras på rätt avstånd för att undvika att pappen lossnar eller skadas av väder och vind.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

C3 CE

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
10003921	2,1 mm	20 mm	7,1 mm	zip-lock påse 7cm	20 ST	✓
10003922	2,5 mm	25 mm	8,2 mm	zip-lock påse 7cm	20 ST	✓
10003923	2,5 mm	35 mm	8,2 mm	zip-lock påse 7cm	20 ST	✓