
LISTBETONGSKRUV ECS-CY, GULKROM







Betong

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Listbetongskruv ECS-CY är utvecklad för inomhusmontage av lister och socklar i betong. Det lilla cylindriska huvudet ger ett diskret avslut, samtidigt som direktinfästning utan plugg möjliggör ett snabbt och effektivt montage.
Därför ska du välja ESSVE Listbetongskruv ECS-CY:

- Litet cylindriskt huvud för ett diskret och snyggt avslut
- Monteras direkt i betong utan plugg
- TX-fäste för säker kraftöverföring
- Utvecklad för lister och socklar inomhus
- Gulkromaterad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Listbetongskruv ECS-CY är tillverkad av härdat stål med gulkromaterad ytbehandling och är särskilt utvecklad för infästning av lister och socklar i betong inomhus.
Skruven monteras direkt i ett förborrat hål utan behov av plugg, vilket ger ett snabbt och enkelt montage. Det lilla cylindriska huvudet ger ett diskret avslut och minskar behovet av efterarbete.
Skruven är försedd med TX-fäste som ger bra grepp mellan bits och skruv vid montering. Produkten finns även i blankförzinkat utförande samt med vitlackerat huvud för applikationer där skruven ska smälta in i omgivande material.
Skruven är inte avsedd för bärande montage.
Listbetongskruv ECS-CY är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med 4 mm hammarborr genom listen och in i betongen
- Säkerställ tillräckligt borrdjup för korrekt montage
- Grovrengör borrhålet genom att föra borren fram och tillbaka några gånger
- Montera skruven med skruvdragare
- Vid montage i ek rekommenderas försänkare för att undvika skador på listen

Specifikation

Ytbehandling	Gulkromaterad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
105208	5 mm	40 mm	6 mm	12 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	100 ST
105209	5 mm	50 mm	6 mm	22 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	100 ST
105210	5 mm	60 mm	6 mm	32 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	75 ST