

SLAGANKARE EKD, FZB







Betong

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EKD FZB för upphängning i betong med gängad stång. Perfekt för installation av t ex sprinkler- och ventilationssystem. Lågt sättdjup minskar risken att träffa armering. Kan enkelt demonteras utan att lämna utstickande delar.

Därför ska du välja ESSVE Slagankare EKD FZB:

- Lågt sättdjup och flexibel infästning
- Enkel demontering utan utstickande delar
- Godkänd för bärande montage i osprucken betong
- Godkänd i redundant system
- Godkänd för montage i förspända håldäckselement
- FM-godkänd för sprinklersystem (M10–M20)
- Godkänd enligt VdS (M8–M16)
- Brandtestad i betong C20/25 – C50/60

BESKRIVNING

ESSVE Slagankare EKD FZB är ett slagankare med metrisk invändig gänga för infästning med gängad stång eller bult. Det används främst vid upphängning av installationer som rörstråk, ventilation och andra tekniska system där flexibilitet och enkel demontering är viktiga krav.
Den grunda infästningen minskar risken att träffa armering, vilket gör produkten särskilt lämplig i konstruktioner där installationer behöver anpassas eller kompletteras.
Infästningen kan enkelt demonteras utan att lämna utstickande detaljer, vilket ger ett rent och säkert resultat vid service eller ombyggnation.
Slagankaret är godkänt för bärande montage i icke-sprucken betong vid tillräckligt sättdjup (minst 30 mm) och kan även användas i redundanta system i både sprucken och osprucken betong. Vid sättdjup 25 mm är den godkänd för montage i förspända håldäckselement.
Produkten är FM- och VdS-godkänd för sprinklersystem och brandtestad i betong från C20/25 till C50/60.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt angiven dimension
- Slå ner slagankaret i borrhålet
- Använd ESSVE Slagdorn EDA för att ankaret ska expandera
- Montera vald bult eller gängad stång
- Montaget är klart

Specifikation

Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

Artiklar

Art nr	Dim.	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll	CE
123583	M8	10 mm	30 mm	Kartong	100 ST	✓
123585	M8	10 mm	40 mm	Kartong	100 ST	✓
123587	M10	12 mm	40 mm	Kartong	50 ST	✓
123589	M12	15 mm	50 mm	Kartong	50 ST	✓
123591	M16	20 mm	65 mm	Kartong	25 ST	✓
123593	M20	25 mm	80 mm	Kartong	25 ST	✓