
BANDAD KOMBISKRUV, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB







Stål



Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruven är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. ESSVE Kombiskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av kombiskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
534330	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534340	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534350	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓