
KONSTRUKTIONSSKRUV–HF (HEX), CORRSEAL C4






Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Konstruktionsskruv-HF HEX är avsedd för de flesta montage utomhus i trä, spånskivor, plywood m.m.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med en C4-klassad ytbehandling, CorrSeal, för utomhusmiljöer.
Skruven är försedd med ett frässpår längs stammen och ett fiberskär på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimerar sprickbildning. På skruv längre än 60/70/80 mm (beroende på diameter) finns en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Skruven är försedd med sexkantsfäste.
Konstruktionsskruv HF-HEX uppfyller CE kravet genom ETA-23/0747.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
113403	6 mm	50 mm	13 mm	40 mm	8 mm	ESSBOX 204	100 ST	✓
113408	6 mm	70 mm	13 mm	40 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
113411	6 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
113415	6 mm	120 mm	13 mm	75 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
113417	6 mm	140 mm	13 mm	75 mm	8 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
113431	8 mm	50 mm	15 mm	45 mm	10 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
113435	8 mm	70 mm	15 mm	50 mm	10 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
113439	8 mm	90 mm	15 mm	50 mm	10 mm	ESSBOX 304	50 ST	✓
113443	8 mm	120 mm	15 mm	80 mm	10 mm	ESSBOX 304	50 ST	✓
113451	8 mm	160 mm	15 mm	80 mm	10 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
113453	8 mm	200 mm	15 mm	100 mm	10 mm	ESSBOX 206	25 ST	✓
113455	8 mm	240 mm	15 mm	100 mm	10 mm		25 ST	✓
113461	10 mm	50 mm	18 mm	45 mm	13 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
113466	10 mm	80 mm	18 mm	60 mm	13 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
113467	10 mm	100 mm	18 mm	60 mm	13 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
113469	10 mm	120 mm	18 mm	80 mm	13 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
113473	10 mm	160 mm	18 mm	80 mm	13 mm	ESSBOX 206	25 ST	✓
113477	10 mm	200 mm	18 mm	100 mm	13 mm	ESSBOX 206	25 ST	✓
113481	10 mm	240 mm	18 mm	100 mm	13 mm		25 ST	✓