
SMÅPACK LÄTTBETONGSKRUV INDU-PROG RUNT HUVUD, CORRSEAL









Lättbetong

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Indu-Prog Lättbetongskruv används för montage av Indu-Prog karmhylsa i porösa material som lättbetong och lättklinker (Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong). Med korrosivitetsklass C4 är skruven idealisk för både utomhus- och inomhusbruk.


BESKRIVNING

ESSVE Indu-Prog Lättbetongskruv har en gänga som är designad för porösa material som lättbetong och lättklinker. Skruven är försedd med TX-fäste/bits, TX30.

MONTERINGSANVISNING

Lättbetongskruven skruvas rakt in i lättbetongen eller lättklinkern, d v s ingen förborrning krävs. Vid montering rekommenderas momentskruvdragare. För att undvika överdragning av skruven bör man använda lågt varvtal på skruvdragaren. Överdragning kan innebära att gängan skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage bör göras.

MONTERING



1. Lättbetongskruven skruvas rakt ner i lättbetongen/-klinkern, ingen förborrning krävs.
Trä: Testa om detaljen behöver förborras eller inte. Faktorer som påverkar förborrning är montage nära virkeskant, om detaljen är tunn, om lättbetongen/lättklinkern är av låg kvalitet etc.
Stål: Vid uppsättning av tunna stålreglar (<0,7 mm) kan man använda sig av ett lättare hammarslag för att stansa ett hål i stålregeln och därefter skruva in skruven.



2. Skruva in Lättbetongskruven min. 100 mm. Använd gärna momentskruvdragare och ett lågt varvtal för att undvika överdragning. Överdragning kan innebära att gängan skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage erfodras. Montaget är sedan klart.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Inomhus

C4

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
10003681	8 mm	120 mm	10 mm	TX30	zip-lock påse 16cm	8 ST