PLÅTSKRUV FÖR TUNNPLÅT, FZB




ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Plåtskruv med utdragen spets är avsedd för montering/sammanfogning av tunnplåt inomhus.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud med krysspår.
ESSVE Plåtskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.



MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal vid montering 1800-2500/min.

Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
10004872	4,2 mm	13 mm	8 mm	13 mm	1/4"	2 x 0,7	ESSBOX 102	200 ST
562213	4,2 mm	13 mm	8 mm	13 mm	1/4"	0,9 - 1,8	ESSBOX 204	1000 ST