
BANDAD HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD







Stål



Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruven är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med fosfaterad ytbehandling, C1. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget. ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.
ESSVE bandad hårdgipsskruv uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 31-55 mm 2000-2800/min

Specifikation

Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
550533	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	21 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550543	3,9 mm	40 mm	7,8 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550552	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	42 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓