BANDAD SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, PH2, FZB





Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruven är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. ESSVE Spånskiveskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.
ESSVE Spånskiveskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad spånskiveskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55mm 2800-4700/min.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
542330	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	20 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542345	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	28 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	35 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓