
FASADSKRUV CYLINDRISKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4







Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fasadskruv med cylindriskt huvud är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med TX-fäste/bits.
ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet. Fasadskruv 4,4x60 är en tunnare skruv avsedd för mindre applikationer, så som förråd etc.
Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla cylindriska huvudet med greppgänga under ger en bra försänkning samt ett bra grepp i fasadbrädan.
Val av skruvlängd ska anpassas så att skruven inte penetrerar vindskyddande skikt.
OBS! Skruven har litet huvud, som försänks i träet för diskret montage. Som en extra försiktighetsåtgärd kan infästningspunkten målas över efter montage för att skydda virket. Detta hjälper till att försluta området runt skruvhuvudet och minimerar risken för att fukt tränger in i träet.
ESSVE Fasadskruv finns även med försänkt huvud.
ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592.
ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus

A4 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Ganglängd	Bits	Ganglängd B2	Färg	Förpackning	Innehåll	CE
537060	4,4 mm	60 mm	5 mm	35 mm	TX15	10 mm		ESSBOX 203	250 ST	✓
537045	5 mm	45 mm	5 mm	23 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 203	250 ST	✓
537052	5 mm	52 mm	5 mm	30 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 203	250 ST	✓
537065	5 mm	65 mm	5 mm	35 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 204	250 ST	✓
537072	5 mm	72 mm	5 mm	35 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 204	250 ST	✓