
SLAGANKARE EDA, FZB





Betong

Natursten

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EDA är ett smidigt ankare med tunn zinkbeläggning, för infästning i betong och natursten. Perfekt för tillfälliga montage och upphängning av installationer som undertak, kabelstegar och rörstråk. Slås i med ESSVE Slagdorn EDA.

Därför ska du välja ESSVE Slagankare EDA:

- Snabb och enkel installation med slagdorn
- Säker infästning i betong och natursten
- Lämplig för tillfälliga montage och upphängningar
- Finns för M8 och M10 - passar även för håldäck (M8/M10)


BESKRIVNING

ESSVE Slagankare EDA är ett slagankare bestående av en invändigt gängad och konad hylsa med en konformad kil. Vid montering slås kilen ner till botten med hjälp av ESSVE Slagdorn EDA, vilket gör att den slitsade delen expanderar och pressas fast i borrhålet.
Konstruktionen ger en stark och tillförlitlig infästning i både betong och natursten. Slagankaret lämpar sig för upphängning av exempelvis undertak, kabelstegar, rörstråk och andra installationer där ett snabbt och effektivt montage krävs.
Dimensionerna M8 och M10 fungerar även bra för infästning i håldäckselement.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt angiven dimension
- Slå ner slagankaret i borrhålet
- Använd ESSVE Slagdorn EDA för att ankaret ska expandera
- Montera vald bult eller gängad stång
- Montaget är klart


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Renblås hålet och tryck in slagankaret. För EDA-K kan borrdjupet förlängas med 15mm för att undvika renblåsning.



3. Slå ner kilen med ESSVE slagdorn tills dornets krage ligger an mot slagankaret.



4. Skruva fast detaljen med passande bult. Montaget är färdigt.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
408004	M8	30 mm	10 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
408006	M10	40 mm	12 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST
408008	M12	50 mm	15 mm	55 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST
408011	M16	65 mm	20 mm	75 mm	65 mm	ESSBOX 203	20 ST