
MARUTEX BYGGPLÅTSKRUV, ROSTFRITT STÅL





Stål

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Marutex Byggplåtskruv är avsedd för tak- och fasadapplikationer, dvs montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av Marutex rostfritt stål och är försedd med sexkantshuvud. Skruven är självborrande och gängpressande.
ESSVE Marutex Byggplåtskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål
Korrosivitetsklass	C5
Miljökodning	Utomhus

C5

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Ganglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
63725	4,8 mm	19 mm	10 mm	11 mm	8 mm	1,5 - 4	ESSBOX 203	250 ST
63727	5,5 mm	20 mm	10 mm	11 mm	8 mm	1,5 - 4	ESSBOX 204	250 ST
63729	5,5 mm	22 mm	10 mm	12 mm	8 mm	3 - 6	ESSBOX 204	250 ST
63731	5,5 mm	40 mm	10 mm	33 mm	8 mm	1,5 - 4	ESSBOX 304	200 ST
63735	5,5 mm	32 mm	10 mm	16 mm	8 mm	3 - 15	ESSBOX 204	200 ST
63737	5,5 mm	45 mm	10 mm	26 mm	8 mm	3 - 15	ESSBOX 304	200 ST