SMÅPACK NYLONPLUGG N



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten och fulltegel.
För porösa material, som lättbetong och lättklinker (även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m.m.), använd ESSVE Nylonplugg NL.



BESKRIVNING

Utåtställda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C.


Betong


Håldäckselement


Natursten


Tegel

MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.

MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.



2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.

Småpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
10003609	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003610	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003611	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	zip-lock påse 12cm	8 ST