
UNIVERSALPLUGG



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker, hålsten och skivmaterial. Den anpassar expansionen efter underlaget och kan i hålstens- och skivmaterial dras ihop till en knut för säker infästning.
Därför ska du välja ESSVE Universalplugg:

- Anpassar expansionen efter underlaget
- Kan bilda en knut i hålstens- och skivmaterial
- Kraftiga vingar förhindrar rotation i hålet
- Passar både hårda, porösa och ihåliga material
- Temperaturbeständig mellan -50 °C och +80 °C
- Kan användas med ESSVE Träskruv med cutterspår





Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel


BESKRIVNING

ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker samt hålstens- och skivmaterial.
Pluggen är konstruerad så att skruven tar gänga i pluggens botten. Vid iskruvning dras pluggen samman och expanderar för att skapa infästningen i underlaget.
Expansionen anpassas efter materialet. I hårda material dras pluggen samman, medan den i hålstens- och skivmaterial kan dras ihop till en knut.
Universalpluggen är försedd med kraftiga vingar som förhindrar att pluggen roterar i borrhålet under monteringen.
Pluggen är tillverkad av polyetylen och klarar temperaturer mellan -50 °C och +80 °C.
ESSVE Universalplugg används tillsammans med ESSVE Träskruv med cutterspår. Skruvlängden ska anpassas så att minimilängden motsvarar pluggens längd plus den monterade detaljens tjocklek.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt rekommenderad dimension för vald universalplugg.
- För in pluggen i borrhålet.
- Placera detaljen som ska monteras.
- Montera ESSVE Träskruv med cutterspår genom detaljen och in i pluggen.
- Välj en skruvlängd som minst motsvarar pluggens längd plus detaljens tjocklek.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



1. Borra hål med diameter enligt Tekniska data. Tryck in pluggen i materialet.



2. Färdigt montage i skivmaterial. OBS! Överdra ej skruven.



3. Färdigt montage i porösa och massiva material. Knutens storlek beror på materialets hårdhet.

Artiklar

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
50130	30 mm	5 mm	40 mm	3,0 - 3,5	ESSBOX 202	100 ST
50132	35 mm	6 mm	45 mm	4,0 - 4,5	ESSBOX 202	100 ST
50134	50 mm	8 mm	60 mm	5,0 - 6,0	ESSBOX 204	100 ST
50136	60 mm	10 mm	70 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	50 ST