
SPIKPLUGG MED KRAGE, FZB






Betong


Natursten


Tegel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg med krage för lättare montage i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement. Förmonterad konstruktion med plugg och spik för smidig montering, samtidigt som Pozidriv-spåret gör infästningen enkel att demontera vid behov.
Därför ska du välja ESSVE Spikplugg med krage, FZB:

- Förmonterad plugg och spik
- Lämplig för genomsticksmontage
- Kort expansionsdel för hårda homogena material
- Spikas i och kan skruvas ur vid demontering
- Pozidriv-spår för enkel demontering


BESKRIVNING

ESSVE Spikplugg med krage är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp och liknande applikationer.
Produkten används i betong, fulltegel, natursten samt håldäckselement och hålsten.
Spikpluggen består av en specialkamgängad spik som är förmonterad i en nylonplugg. Pluggen har en kort expansionsdel som är anpassad för hårda homogena material.
Spikens huvud är försett med Pozidriv-spår, vilket gör att infästningen enkelt kan demonteras vid behov.
För dimension 10 mm levereras plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen ska då först tryckas in i borrhålet och därefter slås spiken in.
ESSVE Spikplugg med krage är bedömd i SundaHus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med samma diameter som pluggens dimension.
- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- För in spikpluggen genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in spiken tills infästningen sitter korrekt.
- För dimension 10 mm monteras först pluggen i hålet och därefter spiken.
- Vid demontering används Pozidriv-spåret i spikhuvudet.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304831	5 mm	27 mm	7 mm	5 mm	32 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304833	6 mm	32 mm	5 mm	6 mm	37 mm	27 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304835	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304837	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304839	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304841	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
511367	8 mm	60 mm	25 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 103 med hängare	15 ST