BANDAD HÅRDGIPSSKRUV XTR, FZB



Stål

Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE XTR Hårdgipsskruv FZB för montering inomhus av extremt hårda skivmaterial som extremhårdgips och fibercementskivor. Borrspets och patenterad virvelfräs minimerar risken för sprickor, bulor och skivskador för ett exakt och hållbart montage.

Därför ska du välja XTR Hårdgipsskruv:

- Utvecklad för hårda skivmaterial
- Borrspets som minskar risken för sprickbildning och skivskador
- Ger professionell finish
- Fungerar i träregel, lättregel och förstärkningsregel
- Patenterad virvel-fräs försänker skruven utan bulor eller fnas runt skruvhuvudet
- Kraftigare skruvstam och ytterdiameter för högre hållfasthet
- Elförzinkad ytbehandling för inomhusbruk

BESKRIVNING

ESSVE XTR Hårdgipsskruv är en specialutvecklad gipsskruv för montering av extremt hårda skivmaterial såsom extremhårdgips, fibercementskivor och liknande byggskivor. Skruven är avsedd för inomhusmontage mot träregel, lättregel och förstärkningsregel där vanliga gipsskruvar ofta inte ger ett tillfredsställande resultat.
För att klara de höga belastningar som uppstår vid montering i hårda skivmaterial har skruven en kraftigare ytterdiameter och stam. Konstruktionen ger ökad styrka och minskar risken för skruvbrott vid montage.
Den specialutformade borrspetsen penetrerar effektivt det hårda skivmaterialet innan gängorna griper, vilket reducerar risken för sprickor, flisor och skador i skivan. Borrspetsen gör även att skruven fungerar utmärkt vid montage i förstärkningsregel med en borrkapacitet på 0,4-2,0 mm.
På huvudets undersida finns ESSVEs patenterade virvel-fräs som försänker skruven kontrollerat i skivmaterialet. Resultatet blir en slät yta utan bulor, fnas eller uppstickande skruvhuvuden, vilket ger bästa möjliga underlag för spackling och ytbehandling.
Vid montering i träregel arbetar skruven något långsammare än en traditionell gipsskruv med vass spets. Detta är en medveten konstruktion eftersom borrspetsen avlägsnar material ur skivan och därmed bidrar till ett säkrare montage med färre sprickor och ett mer professionellt slutresultat.
Skruven är tillverkad av härdat stål med elförzinkad ytbehandling för inomhusbruk och är försedd med Phillips PH2-krysspår för snabb och säker installation.

MONTERINGSANVISNING

- Använd skruvautomat med djupanslag för snabb, säker och effektiv montering.
- Ställ in rekommenderat varvtal till 2 000-2 800 varv/min.
- Placera skruven vinkelrätt mot skivytan och skruva tills huvudet är jämnt försänkt.
- Säkerställ att den patenterade virvel-fräsen försänker skruven utan att skada skivans ytskikt.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att ytan är fri från bulor och sprickor.

Rekommenderad skivtjocklek:
XTR Hårdgipsskruv för träregel

- 30 mm – för skivor upp till 13 mm godstjocklek
- 45 mm – för skivor upp till 26 mm godstjocklek

XTR Hårdgipsskruv för plåtregel

- 30 mm – för skivor upp till 18 mm godstjocklek
- 45 mm – för skivor upp till 31 mm godstjocklek

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
550630	4,2 mm	30 mm	7,25 mm	25 mm	PH2	0,4 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550645	4,2 mm	45 mm	7,25 mm	40 mm	PH2	0,4 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓