Tekniskt Datablad

TRESTJERNER GOLVRENGÖRING

Produkttyp:
TreStjerner Golvrengöring är ett specialutvecklat rengöringsmedel som avlägsnar bonvax, såparester och andra orenheter på ett effektivt sätt. Avlägsnar man inte dessa ämnen före slipning och lackning så riskerar man att slipa ned bonvax och såparester i träets porer eller i skarvarna på parketten. Resultatet blir att lacken flagnar av. Detta gäller även ny, fabrikslackad parkett för att avlägsna ev. vaxer, polish och liknande. TreStjerner Golvrengöring har en frisk doft och är svagt parfymerad.

Användningsområde:
TreStjerner Golvrengöring används till rengöring av obehandlade, lackade och målade ytor innan behandling.

Tekniska data:

Bruksanvisning:	TreStjerner Golvrengöring blandas med vatten i förhållandet 1:10. Obehandlad ek eller ekparkett där lackfilmen är skadad eller slipad till bart trä rengöres med TreStjerner Golvrengöring och vatten i förhållandet 1:20.Starkare blandning skall undvikas då detta kan missfärga ek. Blandningen appliceras med en ren trasa och bearbetas med skurborste, Upprepa behandlingen en gång till. Torka ytan med en urvriden trasa i ljummet vatten.
Appliceringsmetod:	Mopp, golvtrasa, svamp
Rekommenderad förbrukning:	Ca 100 m^2/liter
Litervikt:	1,01
Förtunning / rengöring:	Vatten
Emballage:	1 liter i plastflaska
Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga tvätmedel från verktygen före rengöring i vatten.
Anmärkningar:	Lagras och förvaras frostfritt.pH ca. 9.5
Ytterliggare information:	Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.
Revisons datum:	2018-08-02 (enl. NO 2017.07.06)

TreStjerner Golvrengöring:

Ingredienser:	**CAS-nr**
Vatten	-
Ammoniaklösning 24%	13336-21-6
Benzensulfonsyra	68584-22-5
Tetranatriummetylendiamintetraacetat	64-02-8
Metylhydroxyetylcellulosa	9032-42-2
Tridecylalkoholetoxylat	78330-21-9

Scanox , 421 22 Västra Frölunda
Tel.: 031 69 63 13. Fax: 031 69 63 97. www.scanox..se