

Lamellslipskivor

SMT 314 EXTRA



Egenskaper

Korntyp	Korund
Stödrondell	Glasfiber
Utförande	Välvd 12°
Aggressivitet	■■■■■□□□
Brukstid	■■■■■□□□

Produktfördelar

Bra avverkning på olegerat stål - För bearbetning av stål - Även lämplig för icke-järnmetaller - Bra avverkning med vinkelslipmaskiner i alla prestandaklasser

Material

Stål	●
Icke-järnmetaller	●
Trä	●

Användningsområden

- Tillverkning av anläggningar
- Tillverkning av apparater och behållare
- Metallbearbetningsverkstad

Kornstorlek:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x hål i mm	Form	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

