

Krukborste med gänga, flätad tråd

BT 600 Z



Produktfördelar

För aggressiva borstarbeten på stora, jämna ytor - För förberedelse av metallytor före lackering - Stabilt utförande med flätad tråd underlättar rengöring och borttagning av slagg, rost, hammarslagg och betongrester

Material

Stål	●
Rostfritt stål	●

Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Industri för bearbetning av rostfritt stål
- ▶ Tillverkning av räcken
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Stålkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad

Diameter i mm	Anslutning	Tråd-- material	Trådtjocklek i mm	Trådlängd i mm	Antal flätor	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
65	Gänga M 14	Stål	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334
65	Gänga M 14	Stål	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335
65	Gänga M 14	Rostfritt stål	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340
80	Gänga M 14	Stål	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337
100	Gänga M 14	Stål	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

