

Kapskiva

A 36 R SUPRA



Egenskaper

Bindning	Syntetharts, fiberförstärkt
Korn typ	Korund
Hårdhet	■■■■■□□□
Aggressivitet	■■■■■■■□
Brukstid	■■■■■■■□

Produktfördelar

Utmärkt kapresultat - Optimerad aggressivitet och livslängd

Material

Rostfritt stål ●

Användningsområden

- Tillverkning av anläggningar
- Tillverkning av apparater och behållare
- Metallkonstruktion
- Metallbearbetningsverkstad
- Industri för bearbetning av rostfritt stål
- Tillverkning av räcken

Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340360
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340369
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	123833

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

