JOTUN Spackel grova underlag

JOTUN Sparkel grove underlag

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel.

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skikttjocklek 0-12 mm utan sprickbildning. Krymper minimalt.

Användningsområde

Används för att fylla hål och utjämna grova underlag.

Används vid fläck- och bredspackling av byggskivor, puts och betong. Endast för inomhusbruk i torra rum. Spacklet rekommenderas inte vid skarvspackling.

Produktdata

Generisk typ	Spackelmassa baserad på cellulosaderivat och akryldispersion som är tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomit.
Viskositet	
Volymtorrhalt	70 ± 2 volym%
Litervikt	0.8
Partikelstorlek	0 - 0.3 mm

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Förtunning

	Förbrukning per strykning (m^2/liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Torktider

Dammtorr	30 min.
Torr för beröring	24 t
Brukstorr	24 t

Bruksanvisning

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.


Avfallshantering



Miljömärkning



Godkännanden




CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.