UNIVERSALSKRUV MULTIDRIVE, FZB



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Universalskruv Multidrive är en mångsidig skruv avsedd för att fästa fixturer i trä, betong, lättbetong, lättklinker, håltegel, tegel, spånskivor och gipsskivor.



Betong



Gips



Lättbetong



Lättklinker



Trä

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. Ingen förborrning krävs i trä, spånskiva, gipsskiva eller lättbetong. Vid montering i hårdare material kan förborrning behövas – använd 5 mm borr.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Borrdia.	Borrdjup	Bits	Förpackning	Innehåll
10004530	6,3 mm	32 mm	9,3 mm	32 mm	5 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST
10004531	6,3 mm	50 mm	9,3 mm	37 mm	5 mm	60 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST