Fassaden-Feinspachtel

Bruksfärdigt finspackel för vertikala betongytor

Produktbeskrivning

	Bruksfärdigt finspackel för spackling av porer, hål och ojämnheter på vertikala betongytor. Max tjocklek/lager 1 mm.
Appliceringsområde	Betong underlag inom- och utomhus
Materialegenskaper	■ Väderbeständig, svag lukt ■ Enkel att applicera ■ Bra vidhäftning
Förpackningsstorlekar	25 kg
Kulörer	Naturvit
Förvaring	Svalt och frostfritt.
	Hållbar i minst 1 år.

Användning

Ytförberedelse	Underlaget skall vara rent, torrt, fast och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt.
Förbrukning	500 – 800 g/m².
	Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min +5 °C max +40 °C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Efterföljande behandlingar kan utföras efter 24 timmar.
	(Värdena gäller vid +23 °C, RF 50%).
Verktyg	Påföres med spackelspade.
Rengöring av verktyg	Vatten



CAPAROL

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Spackelrester lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.