BETONGSKRUV EUS2-HF, SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS, ROSTFRI SYRAFAST A4





Betong

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv EUS2-HF A4 är en rostfri betongskruv med flänshuvud för säkra infästningar i aggressiva miljöer. Idealisk för montage av räcken, fallskydd och beslag där hög hållfasthet, korrosionsbeständighet och säker installation krävs.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv EUS2-HF A4:

- Tillverkad i syrafast rostfritt stål A4 (C5)
- Flänshuvud för jämn lastfördelning och säker anliggning
- ETA-godkänd (Option 1) för sprucken och osprucken betong
- Hårdmetallskär för effektiv gängformning i betong
- Möjliggör efterjustering med shims

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv EUS2-HF A4 är utvecklad för infästningar i krävande och korrosiva miljöer, exempelvis vid montage av räcken, fallskydd och beslag. Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4 och uppfyller korrosivitetsklass C5, vilket gör den lämplig för industriella och havsnära miljöer.
Flänshuvudet ger en större anliggningsyta och bidrar till en säker och stabil infästning, särskilt vid montage av beslag och plåtdetaljer.
Skruven är CE-märkt enligt ETA-22/0440 (Option 1), vilket innebär att den är godkänd för montage i både sprucken och osprucken betong. ETA-godkännandet möjliggör även efterjustering av montaget med shims.
Den specialutformade skruvspetsen har påsvetsade hårdmetallskär som effektivt skär gängor i både mjuk och hård betong (C20/25–C50/60), vilket ger snabb och säker installation.
Betongskruv EUS2-HF finns även i utföranden med försänkt huvud samt i blankförzinkat och Zinkflake-utförande.
Observera att den rostfria skruven inte är tredjepartsgodkänd för återanvändning.
Produkten är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension och rengör borrhålet noggrant
- Montera med slagskruvdragare eller mutterdragare
- Skruva ned betongskruven tills det som ska fästas sitter fast mot underlaget
- Undvik överdragning - inget förspänningsmoment krävs
- Efterjustering kan utföras med shims enligt ETA-godkännandet

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus/kustnära

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max.	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
10003021	10,5 mm	70 mm	16 mm	55 mm	25/15/5 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	13 mm	ESSBOX 203	25 ST	✓
10003022	10,5 mm	80 mm	16 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	13 mm	ESSBOX 203	25 ST	✓
10003023	12,5 mm	90 mm	20 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	15 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
10003024	12,5 mm	100 mm	20 mm	75 mm	45/25/15 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	15 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓