JOTUN Husvask



Produktbeskrivning

Typ

Universaltvättmedel för underhållsrengöring utomhus.

Egenskaper och fördelar

JOTUN Husvask används som den årliga underhållstvätten av husets fasad. Ska huset laseras eller målas, rekommenderas det att använda **JOTUN Kraftvask**. **JOTUN Husvask** är en starkt skummande utomhustvätt vid applicering med skumkanon. **JOTUN Husvask** angriper inte aluminium, stål, plast, glas el.dyl. när den förtunnas och får verka enligt angivna förhållande och tider. Undvik spill av tvättmedlet på självrengörande fönster då det kan skada ytbeläggningen.
Avlägsnar effektivt alla typer av smuts.

Användningsområde

JOTUN Husvask är ett specialrengöringsmedel som rekommenderas för årlig rengöring av husets fasad och andra områden utomhus.

Underlag

Målat eller laserat trä. Terrasser, utemöbler, väggar, tak och innergårdar.
Skall ej användas på båt, bil eller husvagn/husbil.



Produktdata

Emballagestorlek	1 L och 4 L
Generisk typ	Syntetisk tvättmedel.
Litervikt	1.07
pH värde	11 spädd 1:10 med vatten.
Innehåll	1-10 % katjoniska tensider 1-10 % nonjoniska tensider

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Undvik att arbeta i direkt sol (produkten tappar effekten). Undvik att behandla för stora ytor åt gången. Låt inte tvättmedlet torka på väggen. Undvik att duscha produkten direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

Varning!
Använd handskar för att undvika att huden torkar ut. Undvik stänk i ögonen. Använd ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon). Vid stänk i ögonen skölj noga med mycket rent vatten.

Appliceringsverktyg / -metoder

Ute: Bästa resultat uppnås vid användning av tvättborste/ skurborste. Höggtryckspruta med dosering eller tryckspruta kan också användas. Högtryckspruta skall användas med försiktighet. Avstånd till underlaget: Minst 30 cm. Tryck över 70 bar: Avståndet till underlaget och sprutvinkeln bör ökas. Skarp stråle eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen och bör därför undvikas.

Användning av högtryckspruta på utvändig panel:
En högtryckspruta kan göra att tvättning av huset går snabbt och enkelt, men den skall användas korrekt och med försiktighet för att undvika skador på träet. I värsta fall kan vatten tränga in bakom panelen och in i väggen och där orsaka skador som blåsor/avflagning och /eller röta. Dessutom kan färgfilmen blåsas av väggen och träet flisas upp och därmed blir ytan olämplig att behandla.

Använd inte högtryckspruta om panelen är uppsprucken, har den stora glipor mellan över- och underliggaren, har dålig luftning bakom panel, sprickor i murputsen eller andra byggtekniska svagheter. Undvik att spola uppöver panelen i öppna konstruktioner, ventiler och liknande. Börja tvätten nedifrån på väggen och håll strålen snett neråt eller åt sidan så att vattnet rinner av väggen.
Kom ihåg att det är först och främst tvättmedlet och vattnet som skall avlägsna smutsen, inte vattentrycket. Avsköljning av oljad/laserad yta skall utföras så skonsamt som möjligt.

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

1:10

Blandningsförhållande:
Blandningsförhållande vid användning av **lågtryckspruta**: 1 liter JOTUN Husvask till 10 liter vatten.
Blandningsförhållanden vid användning av **skumkanon**: Produkten får inte spädas med vatten. Justera förbrukningen med skumkanonens justerskruv.

Sträckförmåga och skikttjocklek

Kommenterar: 1 liter färdigblandad vätska räcker till ca 15 m².

Bruksanvisning

Ute: Späd med vatten i förhållandet 1:10 för normal tvätt med en lågtryckspruta. Påföres på torrt underlag och låt verka i 3-5 minuter. Om underlaget är väldigt torrt och sugande, kan rent vatten påföras först, detta för att motverka att tvättblandning snabbt torkar på ytan. På vertikala ytor påföres tvättmedlet nedifrån och upp. Låt inte tvättmedlet torka på väggen.
Mycket smutsiga ytor kräver att ytan bearbetas med borstar under rengöring, alternativt att behandlingen upprepas.
Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall efterbehandlas med **JOTUN Alg- och mögeltvätt** efter tvättning.

Allmänt: Använd en tvättborste för fasad, monterad på ett förlängningsskaft för bättre effektivitet och bäst resultat.

Applicering med skumkanon monterad på en högtryckstvätt.: Behållaren fylls outspädd med Jotun Husvask. Blandningsförhållandet och skumbilden justeras med skumkanonens justeringsskruv. Vid vind, se till

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

att området runtomkring är rensat från föremål som inte ska skumläggas.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.




Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.