

ThermoSan Djupgrund

Hydrofoberande grundbehandling på mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Hydrofoberande grundbehandling att användas vid systemmålning med Thermosan Fasadfärg, Capamur-plus och Disbocret 515 Betongfärg.

Materialegenskaper

Mineraliska ytor utomhus.

Förpackningsstorlekar

■ Hydrofoberande

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Transparent

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylhydrosol, siloxan

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

Till grundbehandling på sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med Thermosan Fasadfärg, Capamur-plus och Disbocret 515 Betongfärg.

Förtunning

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Förbrukning

Thermosan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Vatten

Applikationsförhållanden

4-7 m²/liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.

Torktid

Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23 °C, RF 50%)



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,017 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: 50° Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2026

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.