

Wakaflex tettebånd

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Beskrivelse:

Wakaflex er laget av polyisobutylene (PIB) som gjør den fleksibel. Armert med aluminiumsnett som strekker seg ved montering og holder takets profil. Produktet er et universalprodukt som kan brukes som beslag rundt piper, mot vegger og andre detaljer. Wakaflex kommer med to butylstriper og trenger kun 30 mm overlapp. Produktet binder seg kjemisk til seg selv. På vertikale flater skal produktet sikres mekanisk. Kan strekkes i begge retninger. Produktet monteres slik at vann alltid avledes

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålbørste).

Wakaflex er ikke forenlig med følgende stoffer: bitumen, tjære, terpentint, bensin, fortynningsmiddel, olje, saltsyre og etrahydrofuran

Ettersyn/kontroll og -intervall

Regelmessig ettersyn minst to ganger pr. år. Utsatte steder som avslutninger og overganger må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelse. Det må ikke forekomme lommer hvor det kan bli stående vann eller is.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader utbedres med samme type produkt.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid: 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at monteringsveiledning og anvisning for drift og vedlikehold følges.

Wakaflex tettebånd

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt, men det skal alltid utformes slik at det ikke blir stående vann eller is.

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon: N/A

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Asfalt

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling:

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Importør: BMI Norge AS

Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA

Telefon: 67 97 90 00

E-post: kundeservice.no@bmigroup.com