

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu och gran, obehandlade	<i>Dokument nr</i> CPR170	<i>Sida</i> 1 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2013-04-22	<i>Datum</i> 2022-04-13

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR170

1. Produktgrupp och identifiering

- Obehandlade massiva trägolv av furu och gran.
- Moelvengolvet.

2. Byggprodukt

Massiva spontade, obehandlade golvbrädor av gran och furu som uppfyller kraven enligt EN 14342:2005+A1:2008. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Trægolv avsedda för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven för system 4 krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av gran och furu i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2005+A1:2008 Trægolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu och gran, obehandlade	<i>Dokument nr</i> CPR170	<i>Sida</i> 2 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2013-04-22	<i>Datum</i> 2022-04-13

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	D _{fl} - s1 (enligt EN 13501-1) med eller utan luftspalt
Tjocklek	Minsta totaltjocklek 20mm
Träslag	WPPA (gran och furu)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt EN 350-2)
Densitet	390 kg/m ³ (minsta medeldensitet)
Ljudabsorptionskoefficient	0,1/0,3 (enligt SS-EN 14915:2013)
Värmeledningstal	NPD (no performance detected)
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Böjhållfasthet	NPD (no performance detected)

* minsta totaltjocklek 12 mm, minsta tjocklek 8 mm (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m³) OBS! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu och gran, obehandlade	<i>Dokument nr</i> CPR170	<i>Sida</i> 3 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2013-04-22	<i>Datum</i> 2022-04-13


8. Lämplig teknisk dokumentation

Information om impregneringsmedel:

Impregneringsmedel	Wolmanit CX8N/Tanalit E-7
Inträningsklass	NP5 (enligt EN 351-1)
Inträning i splintved	>9kg/m ³ (NTR AB)
Ger motstånd mot	Röta och insekter i användningsklass 3 (enligt EN 335)

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2022-04-13
Lars-Kristen Holst, chef produktledning


.....
(underskrift)