

610 GLASSFIBERFILT

Produktbeskrivelse

Type

610 glassfiberfilt er overmalbar umønstret duk av av glassfiber, 45 gr.

Egenskaper

Gir godt dekk ved to til tre strøk maling. Har armerende egenskaper. Kan brukes både på vegg og i tak.

Underlag

Anbefales i alle tørre rom hvor en umønstret, slett overmalbar flate ønskes.

Oppsetting

Oppsetningsanvisning finnes på innsiden av rullens etikett.

Vedlikehold

Renhold

Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater

Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall

Produktet brukes ikke alene.

Reparasjon av skade

Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger

- ✓ CE 1020 i henhold til standarden EN 15102
- ✓ Brannklassifisert: Euroclass B, s1-d0
- ✓ SYSTEM ØKO-TEX standard 100 «Materiale fritt for skadelig innhold»
- ✓ Produksjon er fastlagt i henhold til EN ISO 9001
- ✓ Produktet oppfyller samsvarskriterier som brukes til dekorativ veggbekledning

Diverse

Dette databladet gjelder følgende NOBB-nummer: 21620372, 21620398

Kontaktinformasjon

Storeys AS
Postboks 52, 2024 Gjerdrum
Tlf: 08 468

Ansvarsbegrensning

Dette dokumentet er basert på Storeys kunnskap etablert, og laboratorietester foretatt av våre produsenter/leverandører. Storeys produkter regnes som halvfabrikat, hvorav siste halvdel utføres utenfor Storeys kontroll. Storeys kan ikke garantere for annet enn kvaliteten på selve produktet. Ved usikkerhet rundt bruk av produktet skal Storeys kontaktes.

Behandlet flate:

Malt med farge/fargekode:

Produksjonsnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift: