

Scanflex AS

Dører

1320

Isolert hvitmalt kottdør, Pocket

NOBB modulnr. 22434658

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere.

Isolerte dørblad, 50 mm tykke. Kan monteres både høyre og venstrehengslet. Espagnolettlås sikrer god kvalitet. Påmontert tetningslister.

U-verdi på luke med karm = 1,0 – 1,2 W/m²K.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk en mild såpe for å vaske rent. Bruk vanlig grønnsåpevann, evt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8).

Flekkfjerning: Asfalt, gummi, skokrem, sjokolade, fett: White Spirit, terpentin e.l. Fargeblyanter, leppestift, tusj: rødsprit og vann (50/50). Blod: kaldt vann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og låskasse smøres med låsolje ved behov..

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Unngå maling/beis/lakk på låssylinder og hengsler.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med vaselin 1–2 ganger pr. år.

Scanflex AS

Dører

1320

Isolert hvitmalt kottdør, Pocket

NOBB modulnr. 22434658

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid	Ingen informasjon.
Utslipp gjennom	Ikke angitt.
Utslipp til	Ikke angitt.
Emisjonsfaktor	Ikke angitt.
Utførte målinger	Ingen informasjon.

4. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for isolert hvitmalt kottdør.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Isolert hvitmalt kottdør deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
E-post	pocket@scanflex.no
Internettadresse	www.pocket.no