

BYGGVARUDEKLARATION

8040 Flow LT



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: 8040 Flow LT		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01705, cementbaserat spackel	
Utfärdandedatum: 2018-09-17		ID:P0225	
KN-nomenklatur/SNI 24-110			
Varubeskrivning: Cementbaserad fästmassa			
Vid ändrad deklaration			
Ändringen avser: Övergång till BVD2015		Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): 2015-05-20		Kontrollerad utan ändring den	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☐ Ja	☐ Nej ☒ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: P0225			
Övriga upplysningar: Produkten är kassein fri.			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22. 252 09 Helsingborg		Kontaktperson: Miljöavdelningen. Telefon: 042-19 50 00	
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, beskriv nedan företags sociala arbete:		
Företaget åtar sin verksamhet i enlighet med principer och regler för etik och integritet. Etik och integritet - två uppförandekoder som bygger på gemensamma värderingar. Dessa regler bygger på etik och värderingar inom koncernen och definieras i uppförandekod och affärsetik och uppförandekoden för leverantörer		
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
	Portlandcement	20-40	266-043-4/65997-15-1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335	
	Kvartssand	60-70	238-878-4/14808-60-7	-	
	Aluminatcement	10-20	266-045-5/65997-16-2	-	
	Polypropen	<0,1	618-352-4/9003-07-0	-	
	Sampolymer av akrylsyraester + etylen + vinylestrar	<4	607-457-0/24937-78-8	-	
Övriga upplysningar: Innehåller kvartshaltig sand, beakta AFS anvisningar 2015:2 betr. hantering av kvartshaltiga produkter.					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2018-06-27	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja		☒ Nej	
Ange varans kemiska sammansättning efter inbyggnad än vid leverans:					
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
Portlandcement	20-40	266-043-4/65997-15-1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335	-	
Kvartssand	60-70	238-878-4/14808-60-7	-	-	
Aluminatcement	10-20	266-045-5/65997-16-2	-	-	
Polypropen	<0,1	618-352-4/9003-07-0	-	-	
Sampolymer av akrylsyraester + etylen + vinylestrar	<4	607-457-0/24937-78-8	-	-	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:			☐ Ja	☒ Nej	
Om Ja, ange vilket material:					
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja ☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀): kg CO ₂ -ekv	Ozonnedbrytning (ODP): kg CFC 11-ekv	
Försurning (AP): kg SO ₂ -ekv.	Marknära ozon (POCP): kg eten-ekv	
Övergödning (EP): kg (PO ₄) ⁻³ -ekv	Förnybar energi: MJ	
	Icke förnybar energi: MJ	
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:		
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:		

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant ☐ Ja ☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant ☐ Ja ☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej
Övriga upplysningar:	

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej	Användning av produkt med överstigen lagringstid kan medföra risk för kromeksem. (Se produktdatablad).
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant ☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.		

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen.				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	☒ Ja		☐ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja		☐ Nej	
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande:					
☒ M1	☐ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat mät punkt 1	Resultat mät punkt 2	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
TVOC	< 10	-	µg/m ² h	Kammarmetod	28 dagars mätning
Carcinogens	< 1	-	µg/m ² h	Kammarmetod	28 dagars mätning
Formaldehyde	<1	-	µg/m ² h	Kammarmetod	28 dagars mätning
Ammonia	<5	-	µg/m ² h	Kammarmetod	28 dagars mätning
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:					

Hänvisningar

Bilagor