

Norcem AS

Sement og mørtel

1001

**Norcem Mursement**

NOBB modulnr. 11192192

FDV-m11192192

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

Mursement gjør mørtelen smidig og lett bearbeidelig til mur og puss.  
Må ikke anvendes til støpearbeider.

Sekket mursement leveres fra Norcem til grossist på pall med 40 sekker à 40 kg, samt i bulk fra Norcem i Brevik.

Stoffet er klassifisert som Irriterende se HMS-datablad

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Sterkt sure rengjøringsmidler (pH = 0,5 – 2) kan brukes til å fjerne sementrester. Unngå hudkontakt.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Løs fugemørtel hogges ut i en dybde av ca. 20 mm. Fugene etterfylles (spekkes). En god heft til teglsteinen er nødvendig for et vellykket resultat. Dette innebærer bl.a. at fugeflatene må fuktet dersom steinene har stor sugsevne. Vedlikeholdsintervall 20-50 år.

Norcem AS

Sement og mørtel

1001

**Norcem Mursement**

NOBB modulnr. 11192192

FDV-m11192192

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

&gt; 20 år.

**Garanti**

—

**Fuktbestandighet**

Mursement påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

—

**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

**6. HMS-REFERANSER****Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

361: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (veiledning)

489: Vannløselige kromater i sement (forskrift)

—

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Betong med armeringsjern.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1612 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Avfallstype: Betong med armeringsjern.

**Øvrige opplysninger**

—

**8. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Norcem AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 934 949 145 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 143 Lilleaker
<b>Postnr. og poststed</b>	0216 Oslo
<b>Telefon</b>	(+47) 22 87 84 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:torunn.bragstad@norcem.no">torunn.bragstad@norcem.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.norcem.no">www.norcem.no</a>

0 / 6.4.4

R0/G102/B255