

**LITEX AS**

**Litex Skjøtebånd Gummiert**

Litex Skjøtebånd Gummiert 25 m rull

24444291

Litex Skjøtebånd Gummiert 50 m rull

24444226

FDV- m24444291

FDV-m24444226

**1 PRODUKTBEKRIVELSE**

Tekstilvev med vanntett tetningsbånd av nitril butylen gummi (NBR)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Bruksområde:**

For varig tetting over skjøter, overganger, fuger og gjennomføringer i Litex Membranplater

**Bruksanvisning:**

For montering på bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Litex Skjøteremse Gummiert kan benyttes til armering over skjøter, fuger og festeskruer. Smøremembran påføres skjøter, fuger, skruer etc. Skjøtebåndet skjæres i passende lengder og legges i den våte smøremembranen. Påse at det er overlapping av flisbåndene med minst 2 cm. Ujevnheter/ folder kan jevnes ut med en sparkel. Påfør så smøremembran over skjøtebåndet vått i vått. Litex Skjøteremse Gummiert anbefales lagt i overgangen mellom gulv og vegg og i dusjnise på grunn av vesentlig bedre motstand mot kjemikalier, vaskemidler og bedre aldringsbestandighet.

**Produktspesifikasjoner**

**Forpakning:** Ruller à 25 m og 50 m 1 ruller pr pakke

**Tykkelse:** 0,5 mm

**Bredde:** 120 mm

**Temperatur:** - 20 grader C til + 90 grader C.

**Farge:** Mørk blå

**Antatt levetid:** > 26 år

**3. HENVISNINGER**

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se [www.byggforsk.no](http://www.byggforsk.no)

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvvisning.

**4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**5. TEKNISK SERVICE**

Produsent /importør:	LITEX AS
Organisasjons nr:	980687007 MVA
Postadresse:	Pb 1073
Postnr og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 – 33 48 99 70
Telefax:	+47 – 33 48 11 30
E-post:	<a href="mailto:post@litex.no">post@litex.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.litex.no">www.litex.no</a>