

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0140

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MEGAFIX R**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, hurtigherdende, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flisetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

System 4 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25080063/Gi og N. 25070276/Gi.

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Brannpåvirkning:	Class E	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet - Tidlig strekkfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Kjemisk bestandighet	See SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211	 MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua www.mapei.no
13 CPR-NO1/0140 EN 12004:2007+A1:2012 MEGAFIX R Forbedret, hurtigherdende, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg	
Brannpåvirkning Bond strength, as: Initiell strekkfasthet Tidlig strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	Class E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}_2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ see SDS