

FDV-dokumentasjon.

Stålbjelke IPE levert av Smith Stål.

Stålbjelke IPE S355J2+AR, S355G11+N/M

Alle stålbjelker av typen IPE levert fra Smith Stål leveres etter kvalitetskravene gitt i norsk standard NS-EN 10025-2 og 10225 (NORSOK Standard M-120 Rev 5. MDS Y26). Toleranse iht NS-EN 10279, sertifisert 2.2 og 3.1 iht NS-EN 10204.

Beskrivelse

IPE-Bjelkene er en lettere bjelkeprofil. Bjelkene er høye og smale og har store motstandsmomenter ved bøyning i forhold til vekten. Bjelken har høy nyttefaktor i forhold til vekten. To av disse profilene kan lett bygges sammen til kassetversnitt med utvendige flenser. Derved oppnås lav byggehøyde med høy grad av sidestabilitet med utvendige opplagringsmuligheter.

Dimensjoner

IPE-bjelker leveres i fra 80 mm til 550 mm, med en lengdetoleranse på -0/+100 mm. Maks flensbredde er på 400 mm. Lagerføres i 12m og 15m lengder.

Godkjenning

IPE-bjelker møter kvalitetskrav satt av nasjonale myndigheter.

Smith Stål

Smith Stål bruker kun leverandører som er sertifisert og som leverer stål iht til kvalitetskrav gitt i norsk standard NS-EN 10025-2 og 10225 (NORSOK Standard M-120 Rev 5. MDS Y26). Toleranse iht NS-EN 10279, sertifisert 2.2 og 3.1 iht NS-EN 10204.

Sertifikater og dokumentasjon kan skaffes hvis ønsket (forutsetter at vi vet når det er bestilt og at vår referanse oppgis).