

**PRODUSENT**Lonevåg Beslagfabrikk A/S [www.lobas.no](http://www.lobas.no)**REFERANSER**

Typegodkjenning	Typegodkjent av Arbeidstilsynet
Typegodkjenningnr	Se Lobas Produktkatalog for den aktuelle modell
Monteringsbeskrivelse	Lobas produktkatalog for den aktuelle modell
Valg av modell	Lobas produktkatalog
Valg av farge	Lobas fargekart

**MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING**

Vange, trinn og festebeslag	ST 22 – ST 37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Festeskiner under takteking	ST 22 – ST37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup>
Skruer over takteking og for feste i takåser	Rustfri
Skruer for innfeste under takteking	El.forzinket
Tetningsskiver	Neoprengummi

**PRODUKSJON OG MILJØ**

Lobas tilfredsstillere alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

**ARBEIDSMILJØ**

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

**BRANNFARE**

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

**VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN**

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

**MONTERING**

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

**BRUK**

Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

**GJENVINNING OG GJENBRUK**

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

**EMBALLASJE**

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

**TRANSPORT**Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.