

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0086

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **CONFIX Fin**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sementbasert hydraulisk mørtel (R2-CC)

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+

System 4 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Karbonatiseringsmotstand Elastisitets modul Termisk kompatibilitet Kapillær absorpsjon Farlig bestanddeler Brannpåvirkning	Class R3 $\leq 0,05\%$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ Pass $\geq 1,5 \text{ GPa}$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$ see SDS Class A1	EN 1504-3:2005


10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013

(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
12 CPR-NO1/0086 EN 1504-3:2005 Confix Fin Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg Trykkfasthet: Class R2 ($\geq 15,0$ MPa) Kloridinnhold: $\leq 0,05\%$ Heftfasthet: $\geq 0,8$ MPa Karbonatiseringsmotstand: Pass Elastisitets modul: ≥ 15 GPa Termisk kompatibilitet: $\geq 0,8$ MPa Kapillær absorpsjon: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Farlig bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Euroclass A1	