

# Slagplugg Alu



Bruksområde: velegnet til innfesting av f.eks. aluminium og sink

Hvor kan den brukes	Hva kan den bære (belastning)	Hvordan skal den monteres
	<p><b>Maks. anbefalt belastning:</b> Uttreks last v. min montasjedybde</p> <p><b>1,17 kN</b> Ø4,8</p> <p><b>Maks. anbefalt belastning:</b> Skjær last</p> <p><b>1,67 kN</b> Ø4,8</p>	

Anbefalt maks. belastningsverdier: i betong 20 mPa

(1 kN ~ 100 kg)

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Uttrekk N rec - kN	Skjær V rec - kN
Ø4,8	5	20	1,17	1,67

\* ho + emnetykkelse

## Sortiment

Best.nr.	NOBB nr	Dimensjon mm	Antall
137735	26162248	4,8 x 1/16	100
137736	26162255	4,8 x 5/20	100
137737	26162263	4,8 x 10/26	100
137738	26162271	4,8 x 15/30	100
137739	26162289	4,8 x 20/35	100
137740	26162297	4,8 x 25/40	100

### 4,8 x 1 / 16

L	Total ankerlengde
T <sub>fix</sub>	Maks emnetykkelse
d	Gjenge diameter