

Karmen og terskler til innerdører**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Karmen til private og offentlige bygg

Standard malte karmen er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste laget består av kvistfri furu.

Ubehandla furukarmen har normale forekomster av kvist.

Finerte karmen har laminert furu stamme, med finer utenpå.

Eikekarmen er av heltre eik med q-pakning.

Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.
Alle karmene kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

Farger

Hvitmalt NCS S 0502-Y er standard. Klassisk hvit NCS S 0500-N, svart NCS S 9000-N og ubehandla er også lagerført. Andre farger, finer og treslag på bestilling.

Overflatebehandling:

Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.

Øvrige opplysninger:

Karmene skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Karmene tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Tilbehørsprodukter

- Skyvedørskarm
- Dempelist
- Luftespalte i topp
- Klemsikring



Karmner og terskler til innerdører

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Utv. karmsmål	Karmbredde
Enkle dører	M 7x19	690x1891 mm	72/92/122mm
	M 8x19	790x1891 mm	72/92/122mm
	M 9x19	890x1891 mm	72/92/122mm
	M 10x19	990x1891 mm	72/92/122mm
	M 7x20	690x1991 mm	72/92/122mm
	M 8x20	790x1991 mm	72/92/122mm
	M 9x20	890x1991 mm	72/92/122mm
	M 10x20	990x1991 mm	72/92/122mm
	M 7x21	690x2091 mm	72/92/122mm
	M 8x21	790x2091 mm	72/92/122mm
	M 9x21	890x2091 mm	72/92/122mm
Tofløya dører	M 10x21	990x2091 mm	72/92/122mm
	M 13x20	1315x1991 mm	72/92/122mm
	M 15x20	1515x1991 mm	72/92/122mm
	M 17x20	1715x1991 mm	72/92/122mm
	M 19x20	1915x1991 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1315x2091 mm	72/92/122mm
	M 15x21	1515x2091 mm	72/92/122mm
	M 17x21	1715x2091 mm	72/92/122mm
Dører med sidefelt	M 19x21	1915x2091 mm	72/92/122mm
	M 12x21	1188x2091 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1288x2091 mm	72/92/122mm
	M 14x21	1388x2091 mm	72/92/122mm

Andre/spesialmål leveres på bestilling

Karmar og terskler til innerdører**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Innvendige dører

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt. Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no