

## Karmner og terskler til innerdører

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karmner til private og offentlige bygg

Standard malte karmner er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste laget består av kvistfri furu.

Ubehandla furukarmner har normale forekomster av kvist.

Finerte karmner har laminert furu stamme, med finer utenpå.

Eikekarmner er av heltre eik med q-pakning.

Karmner har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.  
Alle karmner kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.

**Øvrige opplysninger:**

Karmner skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Karmner tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).



## Karmen og terskler til innerdører

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Karmen kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetrom må karmen tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Karmen skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

#### Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsradene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

#### Fukt og miljø

Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.

#### Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Postadresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 ØRSTA
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>