



TD Marmor og natursteinsimpregnering

Med TD Marmor og natursteinsimpregnering beskytter du overflaten mot olje-, fett- og vanngjennomtrenging. Især egnet på overflater som vegg og gulv på kjøkken, bad, terrasser o.l.
Middelet brukes til alle typer naturstein, også polert marmor. Kan med fordel brukes på ømfintlige overflater som f.eks. betongstein.

Produktet er et impregneringsmiddel som inneholder oljeavvisende stoffer på siloksanbasis. Middelet inneholder løsemidler og er klar til bruk.

Overflaten som skal behandles skal være helt ren, tørr og flekkfri. Fordel middelet jevnt utover med en pensel eller rulle. Middelet trekker raskt inn. Polert marmor eller andre svakt sugende overflater behandles flere ganger etter 30 minutter (hvis overflaten har tørket) Overskuddet tørskes raskt av med en lofri klut. Gjenta gjerne behandlingen innen 24 timer. Overflatene skal ikke utsettes for fuktighet før etter 48 timer.

1 liter med TD Marmor og natursteinsimpregnering dekker til 8-12 m2.

Produktet skal ikke påføres i direkte sollys, eller ved temperaturer under 5 C eller over 25 C. Luft godt.

Ved daglig rengjøring anbefales TD Vask og Pleie.

Overskudd av produktet må ikke tørke inn på overflatene. Middelet må ikke ligge i dammer på overflaten.

TD Marmor og natursteinsimpregnering skal ikke brukes på glaserte-, andre løsemiddelmottaklige overflater, glass o.l.