

TD Marmor og natursteinsimpregnering

TD Marmor og Natursteinsimpregnering er et impregneringsmiddel som inneholder oljeavvisende stoffer på silikonbasis. Middelet inneholder løsemidler og er klar til bruk. Dette brukes til alle typer naturstein, også polert marmor. Produktet kan med fordel brukes på ømfintlige overflater som betongstein.

Beskytter mot olje, fett og vanngjennomtrengning

Med TD Marmor og Natursteinsimpregnering beskytter du overflaten mot olje-, fett- og vanngjennomtrengning. Det egner seg utmerket på overflater som vegg og gulv på kjøkken, bad, terrasser og lignende.

Ved daglig rengjøring anbefales TD Vask og Pleie som den perfekte samarbeidspartner til TD Marmor og Natursteinsimpregnering.

Bruk av middelet

Overflaten som skal behandles skal være helt ren, tørr og flekkfri. Middelet fordeles jevnt utover med en pensel eller rulle. Middelet trekker vanligvis raskt inn. Polert marmor eller andre svakt sugende overflater behandles flere ganger etter 30 minutter (hvis overflaten har tørket). Det er viktig at et eventuelt overskudd blir tørket av raskt med en lofri klut.

Vi anbefaler at du gjentar behandlingen innen 24 timer. Overflatene skal ikke utsettes for fuktighet før etter 48 timer. Luft godt etter behandling, og produktet skal ikke påføres i direkte sollys, eller ved temperaturer under 5 C eller over 25 C.

1 liter med TD Marmor og natursteinsimpregnering rekker til 8-12 m2.

TD Marmor og Natursteinsimpregnering skal ikke brukes på glaserte-, andre løsemiddelmottaklige overflater, glass, eller overflater som kan ligne dette.

Produktblad for TD Marmor & Natursteinimpregning

Du får tak i TD Marmor og Natursteinsimpregnering hos våre forhandlere. Finn forhandler i ditt nærområde her.