

TD Impregnering- og Fargefordyper

Med TD Impregnering og fargefordyper fremhever man den naturlige fargen og strukturen i overflatene, uten glans, både inne- og utendørs. Produktet trekker inn i overflatene og gjør de vannavisende. Den vannavisende virkningen motvirker forurensning og gjør rengjøring lettere.

Overflatene får en sterkere og friskere farge og ser nesten våte ut. Egnert til sugende og porøse natursteiner som granitt, gneis, profyr, marmor, kalkstein, skifer og betongstein. Middelet er selvoppløselig.

Glass, polerte overflater, tre og lakkede overflater eller andre motakelige materialer skal beskyttes mot sprut ved behandling. Produktet skal ikke påføres i direkte sollys, eller ved temperatur under 5 C eller over 25 C.

Overflaten skal være ren, flekkfri og fullstendig tørr. På finslipte overflater påføres kun et tynt lag. Ved tvil testes middelet først på et diskret sted.

Påføres med ren rulle eller pensel. La produktet trekke inn. På sterkt sugende overflater kan man påføre et ekstra lag. På svakt sugende overflater som er "mette" kan det oppstå glans. Blir overflaten blank, påføres impregnering en gang til og tørkes av. Tørketid 30 min.

Til daglig rengjøring anbefales TD Vask og Pleie

Ikke sugende overflater som polert marmor, klinker og finstengods o.l. skal ikke behandles med produktet.

Polert natur- og betongsteiner anbefales vi TD Marmor og Natursteinsimpregnering.