

ALU•STIGEN AS

www.alustigen.no

Utviklet i  
samarbeid  
med Hydro  
Aluminium  
Profiler

# Utfellbar brannstige

✓ INNBRUDDSIKRET ✓ VEDLIKEHOLDSFRI ✓ SIKKER I BRUK



- Fremtrer som en list på veggen
- Åpnes med et enkelt håndgrep til en sikker brannredningsstige

# Brannstiger

- Testet og godkjent etter svensk standard
- Fremtrer som en list på vegg
- Løses enkelt ut til en stige ved å trekke ut en splint
- Kan leveres med utløser til flere etasjer
- Ferdig borede hull pr 90cm for feste i vegg
- Stigen leveres i en lengder opptil 6,6m

Varenr.	Varebeskrivelse
61150	Eloksert brannstige 150cm proff
61180	Eloksert brannstige 180cm proff
61210	Eloksert brannstige 210cm proff
61240	Eloksert brannstige 240cm proff
61270	Eloksert brannstige 270cm proff
61300	Eloksert brannstige 300cm proff
61330	Eloksert brannstige 330cm proff
61360	Eloksert brannstige 360cm proff
61390	Eloksert brannstige 390cm proff
61420	Eloksert brannstige 420cm proff
61450	Eloksert brannstige 450cm proff
61480	Eloksert brannstige 480cm proff
61510	Eloksert brannstige 510cm proff
61540	Eloksert brannstige 540cm proff
61570	Eloksert brannstige 570cm proff
61600	Eloksert brannstige 600cm proff
61630	Eloksert brannstige 630cm proff
61660	Eloksert brannstige 660cm proff
61690	Eloksert brannstige 690cm proff
61720	Eloksert brannstige 720cm proff
61750	Eloksert brannstige 750cm proff
61780	Eloksert brannstige 780cm proff
61810	Eloksert brannstige 810cm proff
61840	Eloksert brannstige 840cm proff
61870	Eloksert brannstige 870cm proff
61900	Eloksert brannstige 900cm proff
5407	Håndtak 30 cm
5409	Utstigningstrinn 30x15cm
60000	Skjøtesett kpl
60001	Shims 0,3cm
	Utforinger fra 1,5 - 15cm.
5411	Fallsele



## Gesims

Gesimsstige er en spesialstige til bruk på bygninger med innhukk i fasaden eller for passering av takutstikk. Gesimsstigen er spesielt egnet som brannredningsstige på boliger som har loftsleiligheter med arker inne på taket. Ytre mål i lukket stilling er 45 x 60 mm. Utfelt måler den 400 x 45 mm.

## Standard utførelser

- Gesimsstige G 1 - for utstikk opptil 145 mm
- Gesimsstige G 2 - for utstikk opptil 319 mm
- Gesimsstige G 3 - for utstikk opptil 492 mm
- Gesimsstige G 4 - for utstikk opptil 665 mm

# Tilbehør brannstiger

## Utforing

Utforinger brukes der det er forskjell på veggtykkelse / overgang fra kledning til mur. Utforinger kan lages fra 1,5 cm og opp til 15 cm.



## Fallsele

Enkel og sikker rømningssele. Hindrer fallulykker.



## Håndtak

Håndtak blir ofte brukt sammen med utstigningstrinnet for å gjøre utstigningen lettere.



## Shims

Skal ligge bak stigen for at det ikke skal legge seg fukt bak stigen. Shimsen kan også brukes for å utjevne en ujevn vegg. Shimsen er 3 mm tykk.



## Utstigningstrinn

Brukes for å gjøre utgangen og tilgangen til stigen på en lettere måte. Utstigningstrinnet har mål 30 x 15 cm.



Forhandler:

**ALU·STIGEN AS**

Buråsen 18 A, 4636 Kristiansand  
Tlf: +47 38 09 05 50 Faks: +47 38 09 08 80  
post@alu-stigen.no www.alustigen.no