BRUKERANVISNING
JUNI 2003

TANALITH® E CREOL

IMPREGNERINGS-KOMPANI AS

LARVIK TAKET

BESKRIVELSE

LARVIK TAKET er impregnert med TANALITH® E i henhold til NTR dokument nr.1og norsk standard NS- EN351-1. Produktet og produksjonsprosessen er kontrollert av Norsk Impregneringskontroll i henhold til NTR dokument nr.3 og norsk standard NS-EN351-2.

Trevirket er impregnert i Klasse AB for bruk over bakken.

De råtebeskyttende biocider i TANALITH® E beskytter trevirket mot angrep av råte, sopp og insekter i svært lang tid. Etterimpregneringen med TANALITH® E-CREOL gir trevirket en tiltalende og holdbar mørkebrun farge og gir samtidig gode vannavstøtende egenskaper.

BEARBEIDING

TANALITH® E–CREOL Takbord behøver ingen overflatebehandling eller etterbehandling for å sikre den langvarige råtebeskyttelsen. Dette gjelder når yteveden (den impregnerte delen av trevirket) ikke er fjernet ved fresing, boring etc., etter impregnering. Der hvor yteved er fjernet eller på endeved etter kapping, sikres den langvarige råtebeskyttelsen på produktet ved å påføre et strøk av råtebeskyttende væske CREOL PLUS eller lignende. Endeved etter kapping kan med fordel dyppes i slik væske.

VEDLIKEHOLD

Etter mange års eksponering kan det være nødvendig å supplere treets vannavstøtende egenskaper ved å overflatebehandle med CREOL PLUS, treolje eller lignende.

SPIKER, SKRUER OG BESLAG

TANALITH® E–CREOL Takbord har en meget lang levetid og derfor skal spiker, skruer, beslag mm. ha en tilsvarende lang holdbarhet. Som minimum skal man anvende varmgalvaniserte materialer. Især skal man være oppmerksom på følgende:

Spiker, skruer og beslag må ikke fastgjøres innen 14 dager etter impregnering eller før trevirket er tørket ned til under 20% trefuktighet.

Når trevirket forventes å bli oppfuktet i lengre tid og en lang holdbarhet er påkrevd, skal det helst anvendes rustfritt stål, kobber aller silikonbronse.

Platemateriale av aluminium må ikke komme i direkte kontakt med impregnert tre. Anvend en vanntett takpapp eller lignende.

Source NOBB, 3/5/2025

HELSEFARE OG PERSONLIG HYGIENE

Biocidene i TANALITH® E er i henhold til Forskrift fastsatt av Miljøverndepartementet 10. september 2001, i medhold av lov av 11.juni 1976 nr 79, produktkontrolloven.

TANALITH® E-CREOL er en white spirit basert etterimpregnering med farge og voks. Produktet inneholder verken kreosot eller andre stoffer omfattet av begrensningsforskriften FOR 2002-12-20 nr. 1823.

TANALITH® E binder seg kjemisk til cellene. De råtebeskyttende biocider er fiksert til trevirket og utgjør ingen helsefare ved vanlig bruk eller behandling.

Ved kontakt med nyimpregnert virke, mindre enn en uke fra impregneringstidspunktet, kan virket inneholde rester av white spirit og det er nødvendig med god ventilasjon i arbeidslokalet. Arbeidet skal helst foregå utendørs. Bruk hansker av PVC eller lignende.

Normalt vil oppløsningsmiddelet være ferdig avdunstet ved levering og det er ikke krav til verneutstyr ved saging, kapping og spikring med TANALITH® E-impregnert virke.

Ved mekanisk bearbeiding (fresing, dreiing etc.) med hurtiggående maskiner eller verktøy skal det på grunn av småflis og støvdannelse brukes ansiktsmaske og vernebriller.

Etter arbeid med trykkimpregnerte materialer generelt og før måltider spesielt, skal man vaske hendene.

Har man rifter eller sår i huden (på hendene), skal dette beskyttes med plaster eller vanntett bandasje ved arbeid med trykkimpregnerte materialer.

AVFALLS-HÅNDTERING

TANALITH® E-impregnerte materialer er ikke klassifisert som spesialavfall.

Avkapp, sagflis og overskytende materialer skal ikke brennes i vedovn eller på åpen flamme.

Avfall kan leveres og deponeres på offentlige godkjente fyllplasser.

Avfall kan leveres for brenning og gjenvinning på godkjente energigjenvinningsanlegg.

TANALITH® E CREOL

IMPREGNERINGS-KOMPANI AS

Boks 1253, Torstrand 3254 Larvik
tlf.33 14 11 33 post@larvikimp.no
www.larvikimp.no

ARCH Arch Timber Protection

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Tel: (01977) 714000 Fax: (01977) 714001
E-Mail: advice@archchemicals.com www.archtp.com

© Copyright 2003 Arch Timber Protection.
® TANALITH : REGISTRERT VAREMERKE : ARCH TIMBER PROTECTION.
Fraskrivningsklausul: Selv om det er gjort ethvert forsøk på å sikre at informasjonen i dette dokumentet er nøyaktig og pålitelig, gir Arch Timber Protection ikke tilsagn om dette og påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet i denne teksten.