

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.



Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000/3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueravstand 20 cm.



D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
4.2	30	19	T8030	8000	Bulkpack	
4.2	30	19	AT8130	3000	Storpakning	
4.2	30	19	T8130	1000	Forpakning	8
4.2	30	19	T8930	250	Forpakning	16
4.2	41	21	T8041	5000	Bulkpack	
4.2	41	21	AT81419	1800	Storpakning	
4.2	41	21	T81419	600	Forpakning	8
4.2	41	21	T8941	200	Forpakning	16
4.2	51	29	T8051	3500	Bulkpack	
4.2	51	29	T8151	500	Forpakning	8
4.2	51	29	T8951	200	Forpakning	12
4.2	57	35	T8057	3500	Bulkpack	
4.2	57	35	AT81579	1200	Storpakning	
4.2	57	35	T8157	500	Forpakning	8
4.2	57	35	T8957	150	Forpakning	16
4.8	75	45	T8075	2000	Bulkpack	
4.8	75	45	^{1/1} T8175	250	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

