

Allplugg

Funktion: Pluggen är utformad för att användas till de flesta byggnadsmaterial men är lämpligast till skivmaterial och massiva material.

Material: Polypropenplast.

Monteringsanvisning: Borra ett hål på 8 mm i diameter. Vik ihop pluggen och tryck in den i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt föremål för att trycka ut vingarna på pluggen innan skruven monteras. I massiva material monteras skruven direkt i pluggen utan användande av verktyg. Dra skruven tills fästdetaljen ligger an mot ytan, sedan ytterligare ett halvt varv.



Dimension	Greppområde mm	Borr mm	Skruvdim. mm	Ca vikt kg/100	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Antal	ML
För enkelgips	9–13	8	3,5–6,0	0,14	323016	100	12
För dubbelgips	24–27	8	3,5–6,0	0,22	323018	100	12

Speedplugg

Funktion: Självborrande infästning för lättare montage i gips-skivor.

Material: Zink.

Monteringsanvisning: Skruvas direkt i gipsen utan förborring. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 23 mm.



Dim. mm	Skruvdim. mm	Ca vikt kg/100	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
14 x 33	4,0–5,0	0,43	331423	100	12